



STORA-DRAIN
ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU



RUSZT

ZIGZAG

INNOWACYJNOŚĆ :: JAKOŚĆ :: OCHRONA :: KOMFORT :: BEZPIECZEŃSTWO



100%
ODNAWIALNE



EN1433
Wyprodukowano
zgodnie z EN1433.



B125
Klasa obciążenia



100 % IDENTYFIKACJI
Oznaczenia firmowe i odlany
numer partii produkcji

■ **JAKOŚĆ**
Jakość GJS-500/7
zgodnie z EN1563

POWŁOKA

Farba na bazie wody,
nietoksyczna,
przyjazna dla
środowiska



**PRZYJAZNE
DLA ROWERÓW
I WÓZKÓW**

Szczelina w rusztach nigdy
nie jest większa niż 20mm.




NOWOCZESNY WZÓR
Estetyczne szczeliny



ANTYPOŚLIZGOWE

Dobrze przemyślana
powierzchnia antypoślizgowa



OZNACZENIE CE (DWU)

Zgodnie z dyrektywą UE
(dyrektywa 305/2011/EU
z 4 czerwca 2011,
zastępuje wytyczne 89/106/EEG)



www.stora-drain.pl